

Innendämmung / Innendämmsysteme

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
GL70L.30	30 mm mit Strohfaserdämmplatte im Lehmsystem enthält Lehmkleber als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL70K.30	30 mm mit Strohfaserdämmplatte im Kalksystem enthält Kalk-Einbettmörtel als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL70L.40	40 mm mit Strohfaserdämmplatte im Lehmsystem enthält Lehmkleber als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL70K.40	40 mm mit Strohfaserdämmplatte im Kalksystem enthält Kalk-Einbettmörtel als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL71L.40	40 mm mit Holzweichfaserdämmplatte im Lehmsystem enthält Lehmkleber als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL71K.40	40 mm mit Holzweichfaserdämmplatte im Kalksystem enthält Kalk-Einbettmörtel als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL70L.60	60 mm mit Strohfaserdämmplatte im Lehmsystem enthält Lehmkleber als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL70K.60	60 mm mit Strohfaserdämmplatte im Kalksystem enthält Kalk-Einbettmörtel als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL71L.60	60 mm mit Holzweichfaserdämmplatte im Lehmsystem enthält Lehmkleber als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²
GL71K.60	60 mm mit Holzweichfaserdämmplatte im Kalksystem enthält Kalk-Einbettmörtel als Klebe- und Beschichtungsmörtel, Dämmplatte sowie Armierungsgewebe	1 m ²

Wir berechnen Materialkomplettpreise pro m² ohne Dämmdübel

Bitte beachten Sie unten stehende Hinweise.

Armierungsgewebe in den Innendämmsystemen

Es sind 5% Verschnitt bzw. Mehrverbrauch sowie 10% Überlappung für das Gewebe eingerechnet und im Quadratmeterpreis enthalten.

Hinweise

Bei einer 30, bzw. 40 mm Innendämmung bis zu einer Raumhöhe von 2,75 m und einer Wandfläche bis 20 m² werden keine Dämmdübel benötigt. Dieses gilt grundsätzlich auch für die Verarbeitung der Dämmkeile. Bei darüber hinausgehenden Dämmstärken und Flächengrößen wird der Einsatz von Dämmdübeln empfohlen. Gleiches gilt für Flächen, auf denen nach der Innendämmung noch schwere Materialien, wie z.B. Fliesen angebracht werden sollen. Es wird der Einsatz von 6 - 8 Dämmdübeln pro m² empfohlen, ansonsten kann keine Gewährleistung unsererseits übernommen werden. Die Flächen sind für die Aufnahme von geringen Hängegewichten geeignet. Bei höheren Gewichten, z.B. Hängeschränken, muß anstelle der Dämmplatten eine durchgehende Holzleiste oder eine Leiste aus einem festen Holzwerkstoff eingebaut werden..